

COVATEX VELOURS

Peinture Acrylique Veloutée

INTERIEUR

EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Décoration des murs et plafonds sur fonds courants et soignés (finition B et C) pour les grands chantiers en neufs ou en rénovation.
Polyvalente : utilisation possible en pièces sèches et humides (selon DTU 59.1) mais aussi en extérieur sur liant hydraulique
Particulièrement destinée aux pièces intérieures résidentielles mais aussi en milieu scolaire , crèche,

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect velouté, au grain fin et régulier. Très agréable au toucher.
Haut pouvoir couvrant et garnissant. Rendement élevé.
Très bonne blancheur, non jaunissante.
Entretien aisé grâce à sa très grande résistance au lessivage
Faible odeur, recouvrable dans la journée.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de liants hydrauliques	: Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre	: Enduits, plaques de plâtre.
Autres supports	: Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre Mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,34 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 39 % +/- 2
Résistance à l'abrasion humide (Norme NF EN 13 300)	: Classe 1- très lessivable
Brillance (Norme NF EN 13 300)	: Satin, aspect velouté
Pouvoir opacifiant (Norme NF EN 13 300)	: Classe 2
Rendement moyen par couche	: 10 à 12 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0.08 à 0.10 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Sec au toucher : 1h30 mn minimum Recouvrable : 4 h minimum
Classification AFNOR NF T 36 005	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010).	: Ce produit contient moins de 29 g/L de COV

TEINTES : Blanc et Teintes Pastel uniquement

Toutes les teintes des nuanciers CREATIONS PLUS en teinte PASTEL
D'autres teintes Pastel sur d'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie et béton intérieur	Enduit pelliculaire	Boiserie intérieure	Anciennes peintures cohésives (après préparation selon DTU 59.1)
IMPRESSION (1 couche)	ACRYMAX ACRYSTYL IMPRESSION	ACRYMAX ACRYSTYL IMPRESSION	ACRYMAX ACRYSTYL IMPRESSION	COVABOIS U PRIM UNIVERSEL ACROFIX UNIVERSEL	U PRIM UNIVERSEL ACROFIX UNIVERSEL
FINITION (1 à 2 couches)	COVATEX VELOURS				

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau polyester tissé ou microfibre de 8 mm , pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5% d'eau pour application Airless
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 10 L et 16 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur site internet : www.quickfds.com

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.