

# FAÇACLEAN

## NETTOYANT DEPOLLUANT

**EXTERIEUR**

### DESTINATION GENERALE :

Nettoyage et dépollution des façades, toitures terrasses, des pierres et dallages contaminés par des souillures végétales, des mousses, lichens et autres traces de pollution.

Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Livré prêt à l'emploi, mais doit être dilué avec de l'eau pour préserver certains revêtements – Procéder par essai

Large spectre d'action et très grande capacité de nettoyage sur les mousses, lichens, salissures végétales.

Utilisé uniquement en curatif comme nettoyant dépolluant.

Longue durabilité de l'action dans le temps.

Rincer abondamment avant mise en peinture.

**ATTENTION : Peut entraîner un décapage partiel ou total des anciennes peintures contaminées**

**NE PAS APPLIQUER SUR LES METAUX NUS FERREUX OU NON FERREUX (aluminium, galvanisé, cuivre)**

### SUPPORTS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques

: Façade peintes ou non, toitures terrasses, en béton, enduit ciment.

Anciennes peintures

: Après nettoyage haute pression ou brossage préalable.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Aspect en pot

: Liquide fluide

Densité

: 1,06 +/- 0,01

Ph

: Basique

Point éclair

: Sans (Ininflammable)

Rendement moyen par couche

: 3 à 6m<sup>2</sup> par L (Selon nature et état du support)

Temps d'action

: 1 à 3 heures selon type de pollution et taux de dilution



## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds :

Il est conseillé d'effectuer un brossage ou lavage haute pression avant application afin d'éliminer les souches de contamination trop importantes.

### NE PAS OUBLIER DE METTRE VOS EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AVANT APPLICATION

- . Humidifier le support avant application
- . Appliquer le produit pur à l'aide d'un pulvérisateur
- . Laisser agir 1 heure au minimum et plus selon l'encrassement
- . Rincer ensuite abondamment au nettoyeur haute pression adapté selon nature et type de support
- . Nettoyer les outils à l'eau après utilisation

## APPLICATION :

- Matériel** : Pulvérisateur basse pression (type jardinage), en addition dans un nettoyeur à moyenne pression  
**Dilution** : Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer généralement sauf sur peintures ou revêtement sensibles

**ATTENTION : Sur ancienne peinture, il est préférable de faire un test préalable avec un taux de dilution en eau de 50/50 afin d'éviter un risque de décapage partiel ou total**

- Agitation** : Agiter 2 mn avant emploi.  
**Nettoyage du matériel** : A l'eau, après emploi.

## CONDITIONNEMENT : 5 L

## HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur le site internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)  
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

## CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine. Bien refermer le bidon après utilisation.  
Stocker à l'abri du gel et des températures inférieures à 35°C.