

LUMICRYL

Peinture Acrylique d'Aspect Mat Profond
Blanc lumineux



INTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Finition des murs et plafonds sur fonds courants du bâtiment
LUMICRYL est idéale en travaux neufs et en réhabilitation pour travaux rapides et soignés sur anciennes peintures acryliques

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Séchage rapide. Recouvrable rapidement.
Non jaunissante. Odeur très faible.
Application aisée sans giclure.
Excellent pouvoir couvrant et garnissant – Belle blancheur – Rendement élevé.
Insaponifiable sur enduits ciment ou béton

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de liants hydrauliques : Bétons et enduits ciment.
Subjectiles Plâtre : Enduits de peintre, plaques de plâtre.
Autres : Nous consulter

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Brillance	: Très mat
Densité	: 1,53 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 60 % +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 38 % +/- 2
Rendement moyen par couche	: 7 à 9 m ² par L
Consommation moyenne par couche	: 0.11 à 0.14 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Sec au toucher : 30 mn minimum Recouvrable : 2 h minimum
Classification AFNOR NF T 36 005	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)	: Ce produit contient au maximum : 2 g / L de COV

TEINTES : Blanc

LUMICRYL peut être teinté par addition de 3 % maximum de colorant universel

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF

	Plâtres, plaques de plâtre, enduits de peintre et dérivés	Maçonnerie et béton intérieur	Ancienne peinture acrylique
ACRYSTYL IMPRESSION Ou LUMICRYL Dilué 3 -5 %	1 couche		
LUMICRYL	2 couches		

Sur ancienne peinture **alkyde ou glycérophthalique** : Choisir l'impression U'PRIM UNIVERSEL

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau de 13 mm (ex : OCRYL 13), pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5% d'eau pour application Airless
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après emploi.

CONDITIONNEMENT : 15 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur : www.quickfds.com ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.